



- 框架尺寸: 30\*19.6\*23mm
- 滑杆直径:  $\phi 6.0$
- 功率: 2.4-24W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.1-4A
- 行程: 0-6mm
- 力量: 0-900gf
- 寿命: >50 万次
- 运动方式: 拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	$\infty$	50	18	3
功率 (20°C)	2.4	4.8	9.6	24
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ( $\Omega \pm 10\% 20^\circ\text{C}$ )			
SDC-0630L-06A**	(6V) 15	(6V) 7.5	(6V) 3.75	(6V) 1.5
SDC-0630L-12A**	(12V) 60	(12V) 30	(12V) 15	(12V) 6
SDC-0630L-24A**	(24V) 240	(24V) 120	(24V) 60	(24V) 24
SDC-0630L-48A**	--	--	--	(48V) 96

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: [sales@zanty.com](mailto:sales@zanty.com)

官网: [www.zanty.com](http://www.zanty.com)